

# LAVAOJOS HAWS

**Equipos de emergencia utilizados para aplicar los primeros auxilios a personas que han recibido proyecciones tanto de partículas como salpicaduras de productos químicos o líquidos peligrosos e irritantes.**

## LAVAOJOS CON REGADERA

Mod. 8320

### Descripción:

- Control de flujo: 20.0 GPM.

### • Construcción

Tubo de acero galvanizado 1 ¼”, cédula 40, fundido con recubrimiento de polvo de hierro de 9” de diámetro y brida de piso que proporciona resistencia a la corrosión.

### • Válvulas

Las válvulas del lavaojos y regaderas están diseñados para esparcir líquido, simplemente con jalar o presionar la palanca de acero inoxidable. Ambas válvulas son de acero inoxidable y proporcionan una mayor protección contra la corrosión y la fractura.

### • Coladores / Filtros

Coladera de latón cromado 50” x 50”.

Filtro de malla, evita que los residuos o impurezas del agua lleguen a los ojos. El colador es de fácil mantenimiento.

### • Lavaojos

AXION MSR™ sistema de lavado para ojos / cara / cabeza, utiliza un flujo de agua de dirección invertida para barrer y eliminar los contaminantes.

### • Regadera

La regadera de presión es de plástico ABS con sistema AXION MSR™, utiliza un diseño hidrodinámico para dar una distribución equitativa del agua.



# LAVAOJOS HAWS

## ESTACIÓN DE LAVAOJOS EMPOTRABLE



NO. DIKEN  
20 19 32



NO. DIKEN  
20 19 31

### Mod. 7460 y 7260B

#### Descripción:

- Receptor de 11" de diámetro disponible en recipientes ABS de plástico o acero inoxidable.
- Integra Tecnología Axion MSR, que cumple con los protocolos de emergencia para una respuesta médica superior que permite un lavado de ojos continuo en forma de barrido para expulsar cualquier contaminante hacia los lagrimales evitando que se quede en las fosas nasales.
- Certificado por la CSA, cumple con la norma ANSI Z358.1
- Lavaojos y regaderas de emergencia.

#### La unidad incluye:

- Soporte de pared cromado de aluminio.
- Tapa pop-off de plástico contra polvo.
- Señalamiento universal.
- 1/2" IPS de la entrada y 1 1/4" de residuos a IPS.



## LAVAOJOS PARA FREGADERO

### Mod. 7612

- Lavaojos de latón cromado pulido.
- Flujo de 1.2 gpm.
- Incluye señal universal de 1/2".
- Diseño de montaje lateral permite que la unidad sea montada en el lado derecho del fregadero.
- Certificado por CSA y IAPMO, para cumplir con la norma ANSI Z358.1-2009 para la emergencia lavaojos y equipo de ducha.
- Con cubiertas contra polvo, que permiten que este protegido de los desechos cuando no esta en uso.



NO. DIKEN  
20 19 30



## LAVAOJOS CON PEDESTAL

### Mod. 7361

- Receptor redondo de acero inoxidable de 11", con un acabado brillante en su exterior y un acabado satinado en el interior.
- La unidad incluye brida al piso de 9" de diámetro.
- Incluye cubierta de plástico amarillo contra polvos.
- Señalamiento universal.



NO. DIKEN  
20 19 29



# LAVAOJOS HAWS

## ESTACIÓN LAVAOJOS EYEPOD

Lavaojos compacto empotrable a grifo.



### Descripción:

- Lavaojos construido de acero inoxidable y con acabado pulido que lo convierte en una pieza resistente y estética.
- Ofrece una respuesta superior a cualquier otra estación de lavaojos.
- Patrón de flujo de agua invertido para la protección de los ojos.
- Válvula de cierre seguridad que previene quemaduras en temperaturas altas.
- Ideal para laboratorios, cocinas y lugares que no cuenten con suficiente espacio.
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.

NO. DIKEN  
20 19 33



## LAVAOJOS PORTÁTIL 7601



### Descripción:

- Lavaojos y bodyspray presurizado.
- Tanque de acero inoxidable.
- Incluye como medida de protección: indicador de presión de aire, válvula de alivio de presión y válvula de aire neumática de llenado.
- Dimensiones: 111,8 cm de alto x 31,1 cm de diámetro.
- Capacidad: 49,2 litros.
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.

NO. DIKEN  
20 19 34



## LAVAOJOS PORTÁTIL 7500



### Descripción:

- Lavaojos de polietileno verde de alta densidad aprobado por la FDA.
- Funciona a base de gravedad.
- Reubicación sencilla con fácil montaje.
- Suministra flujo continuo de agua limpia al personal herido por un total de 15 minutos.
- Dimensiones: 57,2 x 54,6 x 49,5 cm.
- Ideal para ubicaciones remotas.
- Capacidad: 60,56 litros.
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.

NO. DIKEN  
20 19 35



## LAVAOJOS PORTÁTIL 7501



### Descripción:

- Lavaojos con tanque de polietileno verde de alta densidad aprobado por la FDA.
- Abertura de llenado con tapón de rosca que permite fácil inspección, limpieza y llenado.
- Traslado sencillo.
- Dimensiones: 36,8 x 55,9 x 25,7 cm.
- Ideal para ubicaciones remotas.
- Capacidad: 34,06 litros.
- Certificado para cumplir con la norma ANSI Z358.1.

NO. DIKEN  
20 19 36

