



DESCRIPCIÓN

- Construida en bronce.
- Diseñado para mezclar vapor y agua fría en cualquier porción deseada.
- La unidad cuenta con cierre de seguridad el cual prohíbe el paso de vapor vivo.
- La Serie M-144TG está equipada con un indicador de cuadrante que indica con precisión la temperatura exacta del agua de lavado en °F y °C.
- Para un apropiado funcionamiento, la presión de agua no debe exceder la presión de vapor.
- Todas las unidades ahora incluyen una trampa de vapor de difusión directa.
- Las unidades de mezcla estándar Strahman están construidas en bronce con piezas internas hechas de bronce/acero inoxidable.

APLICACIONES

- Mezcla vapor y agua fría en la proporción deseada.

PRESENTACIÓN

- Pieza.

UNIDAD MEZCLADORA DE PARED DE AGUA FRÍA Y VAPOR

No. DIKEN: 10 04 11

MARCA: Strahman

MODELO: M-144TG

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Bronze
TEMPERATURA MÁXIMA DEL AGUA:	93 °C (200° F)
RANGO DE PRESIÓN DE TRABAJO ÓPTIMO:	20 psi/1,4 bar — 80 psi/5,5 bar (sin superar los 150 psi)

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- No aplica.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- No aplica.

No. DIKEN

10 04 11