



DESCRIPCIÓN

A base de calcio anhidro.
Grasas multiusos.
Popular en la industria procesadora de alimentos.
NLGI densidad 2.
Resistente a temperaturas de 285°F / 141°C.
Resistente al agua.
Autorizados para su uso en plantas de carne y aves de corral.

APLICACIONES

Ideal para su uso en la Industria Alimenticia, y a que ofrecen lo máximo en lubricación y limpieza gracias a sus insuperables propiedades lubricantes y desengrasantes.

PRESENTACIÓN

- Caja con 10 cartuchos de 14.5 oz.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

Cumple con los estándares de seguridad USDA H-I.
NSF H-1 grasa registrada.
Fabricado con ingredientes que cumplen con la regulación FDA.
21CFR 178.3570 para lubricantes con contacto accidental con alimentos.

GRASA LUBRIPLATE SUPER FML-2

No. DIKEN: 10 22 02.1

MARCA: LUBRIPLATE

MODELO: L0145-098

CUADRO TÉCNICO

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ESPEANTE: | Calcio anhidro |
| COLOR | Blanco |
| RANGO DE TEMPERATURA | 285°F / 141°C. |

No. DIKEN

10 22 02.1