

FICHA TÉCNICA



No. DIKEN: 20 08 01

MARCA: Ansell

MODELO: 11-425



DESCRIPCIÓN

- Revestimiento exterior de una mezcla de compuesto sintético de base acuosa en color gris ergonómico en la palma.
- El mayor nivel de protección contra cortes (Nivel 5).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
- Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) que parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).

APLICACIONES

- Ideal para la industria automotriz y química.
- Manejo de hojas metálicas y paneles.
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
- Aplicación de selladores, retoque.
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte.
- Carga y descarga de camiones y vehículos.
- Envío, transporte y entrega de productos.
- · Mantenimiento.
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX.
- Cerrajería.

PRESENTACIÓN

Venta por par.

CUADRO TÉCNICO	
MATERIAL:	Poliuretano base agua / Nitrilo
MATERIAL DEL FORRO:	Poliamida / HPPE / Fibra de vidrio
COLOR:	Gris

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

 Certificado conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos) por el laboratorio homologado CTC (Centre Technique Chaussure maroquinerie).

No. DIKEN	TALLA
20 08 01.#6	6
20 08 01.#7	7
20 08 01.#8	8
20 08 01.#9	9
20 08 01.#10	10

