

# FICHA TÉCNICA



## **DESCRIPCIÓN**

- El recubrimiento de espuma de nitrilo (pendiente de patente) es un 20% más transpirable que formulaciones anteriores: manos más frescas y más secas, que reducen el sudor
- Con un ajuste perfecto, como una segunda piel, se adapta a la palma de la mano y proporciona más comodidad y sensibilidad táctil, mejorando la destreza al alternar entre tareas
- Ajuste ergonómico con un tejido optimizado en la base del dedo meñique, en las puntas de los dedos y en toda la palma que sigue el contorno natural de la mano
- Sin silicona. No se traspasan contaminantes de silicona a las piezas metálicas antes del proceso de pintura.

#### **APLICACIONES**

- Montaje de piezas pequeñas.
- · Manipulación en general.
- Manipulación de materias primas.
- Recolección y fijación de componentes y piezas.
- Ajuste de sistemas y atornillado.
- Compatibles con pantallas táctiles de dispositivos industriales y personales.

## **GUANTE HYFLEX® 11-840**

No. DIKEN: 20 08 22

MARCA: Ansell

**MODELO:** 11-840

CUADRO TÉCNICO	
MATERIAL:	Nylon / spandex. Recubrimiento de nitrilo
COLOR:	Negro
TALLA:	6-10
LONGITUD:	200-270 mm; 8-10 pulgadas

No. DIKEN	TALLA
20 08 22 .#6	6
20 08 22 .#7	7
20 08 22 .#8	8
20 08 22 .#9	9
20 08 22 .#10	10

## **PRESENTACIÓN**

· Venta por par.

## **CERTIFICACIONES**











