DIKEN®
Higiene y Seguridad

FICHA TÉCNICA

GUANTE ULTRANE 500

No. DIKEN: 20 08 61

MARCA: MAPA

MODELOS: Ultrane 500

DESCRIPCIÓN

- Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis.
- El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo muscular, incrementando la productividad del operario.
- Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. Alta durabilidad y eficiencia de costes: lavable hasta 5 ciclos (leer condiciones de lavado y de secado).
- Atractivo color oscuro adaptado a los entornos industriales.

APLICACIONES

- Industria automovilística / mecánica:
  Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte.
  Manipulación de metal en láminas.
  Manipulación de piezas mecánicas grasientas.
  Manipulación y ordenación de piezas pequeñas y cortantes.
- Industria del vidrio:
  Manipulación de láminas de vidrio.
- Otras industrias:
  Mantenimiento en entornos húmedos.
- Industria mecánica:
  Mantenimiento en entornos húmedos (agua, aceite, grasas, hidrocarburos).
  Corte y marcado de metales.

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Cobertura de nitrilo GRIP&PROOF
COLOR:	Blanco
ACABADO INTERIOR:	Soporte textil sin costuras
ACABADO EXTERIOR:	Espalda ventilada
LONGITUD:	23 – 28 cm

PRESENTACIÓN

- Venta por par.

No. DIKEN	TALLA
20 08 61.#6	6
20 08 61.#7	7
20 08 61.#8	8
20 08 61.#9	9
20 08 61.#10	10

DIKEN™
Higiene y Seguridad

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

Categoría de certificación 2

CE

Destre za EN 420 : 5/5

4121 X
ISO 13997 :
3.4 N (327 g)

ISO 13997 indica el peso necesario que debe ponerse sobre •una cuchila para cortar en un solo movimiento.
Los datos se han obtenido en base a ISO 13997, a partir del p romedio de varias medidas . Debido a que las muestras individuales obviamente tendrán mayor o menor resistencia que el promedio, este resultado ofrece una indicación general de la resistencia al corte de los materiales de protección

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- VENTAJAS ESPECÍFICAS
  Resistente al aceite, evita la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatitis
  El recubrimiento Grip & Proof asegura un agarre excelente en entornos aceitosos y reduce el esfuerzo muscular, incrementando la productividad del operario.
  Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo. Alta durabilidad y eficiencia de costes: lavable hasta 5 ciclos (leer condiciones de lavado y de secado).
  Atractivo color oscuro adaptado a los entornos industriales.
- INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO
  Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso pretendido porque las condiciones de uso en el lugar de trabajo pueden variar de los test “CE” de tipo. No se recomienda a personas alérgicas al látex natural y a los ditiocarbamidas (el puño contiene látex natural) Ponga los guantes en manos secas y limpias. Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a ponérselos.
  Guardar los guantes en su envase original protegidos de calor, luz y humedad.
  Limpie los guantes sucios de aceite o grasa con un paño seco antes de quitárselos. El rendimiento de los guantes no está afectado negativamente por el lavado hasta 5 ciclos* de lavado en las condiciones descritas a continuación: uso de una lavadora doméstica o industrial y un detergente líquido estándar, temperatura del programa sintéticos 60 ° C y centrifugado a 400 revoluciones por minuto. El uso incorrecto de los guantes o someterlos a un proceso de limpieza o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento. El cliente o la lavandería es el único responsable de la conformidad con las condiciones de lavado. *Método de test: 5 lavados sucesivos con guantes no usados.
  Secado a 60 °C como máximo. Asegúrese de que el interior de los guantes está seco antes de volver a ponérselos.
  Contacto de alimentos US: FDA 21CFR 177.2600.