

Guante Aluminizado



No. DIKEN: 20 11 57.3

MARCA: Skold

MODELO:

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Kevlar o Rayón aluminizado
------------------	----------------------------

DESCRIPCIÓN

- Palma y antebrazo de carnaza u opción a totalmente aluminizado.
- Costura con doble cadeneta de 3 a 4 puntadas por centímetro lineal.
- Kevlar o Rayón aluminizado 11 oz.
- Con forro de Aramida de 4 oz. ó forro ignífugo de 6 oz.
- 33 o 45 cm de largo.
- Ensamblado con hilo kevlar.
- Dorso: palma en una sola pieza.
- Pulgar tipo mariposa.
- Remates de seguridad en los extremos.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- No aplica.

APLICACIONES

- Para trabajos de altas temperaturas, bomberos, soldadura, aislante contra el calor, protección al calor radiante.
- Uso en la industria en general.

PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- ASTM D3776- D1777 - D5733-D1424 Y NFPA 1976-2000.

No. DIKEN

20 11 57.3