



Guante Alphatec® 9-928

No. DIKEN: 20 12 49

MARCA: Ansell

MODELO: 9-928

DESCRIPCIÓN

- Recubrimiento de neopreno de primera calidad.
- Protección eficaz contra numerosos tipos de aceites, ácidos, cáusticos, alcoholes y disolventes.
- Buena resistencia a todas las agresiones mecánicas.
- Opción de guantelete aislado para altas y bajas temperaturas, con guante interior de algodón acolchado.
- Permite la manipulación intermitente en líquidos calientes (hasta 180°C) y a temperaturas muy bajas (-25°C).
- Guante de forma anatómica perfectamente adaptado a la mano en reposo.
- Mayor destreza y menos fatiga en las manos.

APLICACIONES

- Operaciones de fundición.
- Manipulación de materiales con bordes afilados o rugosos.
- Extrusión, plegado o perforación de formas.
- Procesado de láminas, bobinas y tubos.
- Fabricación de piezas metálicas, planchas de vidrio.
- Fugas, derrames u otras filtraciones imprevistas.

ESTANDARES DE RENDIMIENTO



CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Neopreno
TIPO DE PUÑO:	Guantelete
DISEÑO DE AGARRE:	Liso
LONGITUD:	17.7" / 45 cm
COLOR:	Negro

No. DIKEN

20 12 49

TALLA

10

PRESENTACIÓN

- Venta por par.