

BOTA DE SEGURIDAD PARA BAJAS TEMPERATURAS



No. DIKEN: 20 13 29

MARCA: Berrendo

MODELO: 376

DESCRIPCIÓN

CORTE:

- MICROFIBRA / sistema BOA.
- Resistente al desgarre.
- Tacto afelpado y de buena apariencia.
- Concepto de frescura.
- Transpirable.
- Sistema Boa® ajuste perfecto.
- Amarre que reemplaza agujetas.
- Entalle innovador y rápido.
- "Cordón" de acero inoxidable.
- Combinación de malla cordura®.

FORRO

- Textil / insulado 400 gms. combinación a base de poliéster/nylon.
- Transpirable.
- Antibacterial.
- Resistente a la abrasión.
- Con membrana Thinsulate 3M® 400 gr.
- Mantiene el pie caliente.
- Estable a -30 °C.
- Muy comfortable.

PLANTILLA

- Antifatiga.
- Poliuretano.
- Comfortable.
- Con malla textil.
- Absorción de impacto.
- Lavable.
- Removible.

CUADRO TÉCNICO

CORTE:	Microfibra
SUELA:	Vibram®
PUNTERA:	Con casquillo
COLOR:	Negro

PRESENTACIÓN

- Venta por par.

No. DIKEN	MODELO
20 13 29.#25	25
20 13 29.#26	26
20 13 29.#27	27
20 13 29.#28	28
20 13 29.#29	29
20 13 29.#30	30

DESCRIPCIÓN

SUELA

- "Vibram®, ARTIC GRIP WET ICE TECH".
- Ligera.
- Flexible.
- Resistente al desgaste.
- Antifatiga.
- Resistente a los aceites.
- Antiderrapante en superficies congeladas.
- Salida de lodos.
- No marca.
- Estable a -30° C.

CONSTRUCCIÓN

- Alto desempeño.
- Flexibilidad.
- Ligero.
- Durable.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN



ASTM
INTERNATIONAL
F 2413-18

Tipo II (PP) + III (D).
Puntera de Protección + Dieléctrico.



Indicador de baja temperatura.



Protege los dedos de los pies contra impacto y compresión.



Protege al usuario contra riesgos de choque eléctrico.

Adecuado para largas jornadas de trabajo aumentando tu desempeño.