



BOTA LÁCTICA

No. DIKEN: 20 14 12

MARCA: BATA INDUSTRIALS

MODELO:

DESCRIPCIÓN

- Material: PVC.
- Suela: antiderrapante, autolimpiable, excelente agarre, flexible, bajo índice de desgaste (menor que 150 mm 3-DIN 53516).
- Dieléctrica: sí.
- Plantilla: antimicótica de memory carbón de 3.5 mm.
- Impermeabilidad: 100%.
- Forro: poliéster, calce extra ancho, mayor espacio interior.
- Fórmula: ultramix, facilita el caminar (flexible).
- Bota: sanitizada, inhibe la proliferación de hongos y bacterias.
- Resistencia: a agentes químicos orgánicos e inorgánicos, sangre animal, aceite animal y vegetal, ácido láctico, detergentes.

APLICACIONES

- Agricultura e industria alimentaria.

PRESENTACIÓN

- Por par.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Línea de corte para ajustar la altura de las botas.

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	PVC
CASQUILLO:	Con casquillo
CAÑA:	15" (38 cm)
COLOR:	Blanca / suela blanca

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- Certificaciones: Aislante eléctrico en la suela según norma ASTM 2413-11, testeado según ASTM 2412-11:18:000 V durante 60 segundos con corriente de fuga < 1,0 mA.
- Puntera: acero recubierto, cumple con la norma ISO-20345 y la norma chilena NCH77/2, resistente a impactos.

No. DIKEN

TALLAS

20 14 12

23 - 31