



TAPONES ALTA VISIBILIDAD

No. DIKEN: 20 18 52

MARCA: Herhild

MODELO: HHN3

DESCRIPCIÓN

- Tapón auditivo tipo bala moldeable de alta visibilidad.
- La consistencia del material se adapta a los diferentes tipos y tamaños de canales auditivos.
- Atenuación de 33 dB.
- Material hipoalergénico.
- Pared lisa evita irritaciones y brinda una mayor higiene al usuario.

APLICACIONES

- Ambientes en el que el ruido sobrepase la tolerancia que marca la norma oficial para protección de los trabajadores (superior a los 85 dB).
- Se puede utilizar en cuartos de máquinas y de control, siderúrgicas, empresas constructoras de troquelado, estampado, aserraderos, molindas, industria textil, autódromos, campos de tiro, etc.

PRESENTACIÓN

- Caja con 100 pares.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- ANSI S3-19-1974
- NOM-011-STPS-2001

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
Atenuación Prom. (dB)	33.8	38.5	42.6	42.6	40.8	45.6	45.5	47.2	47.7
Desviación Estandar (dB)	5	6.2	5.5	3.8	3.9	4.2	3.9	3.6	5.2

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL DEL TAPÓN:	Poliuretano
MATERIAL CORREA:	PVC
COLOR DEL TAPÓN:	Anaranjado
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN:	-26.1 °C hasta 60°C
NRR:	33 dB

No. DIKEN

20 18 52