



DESCRIPCIÓN

- Mod. 4800.
- Exclusivo diseño ondulado de fácil respiración.
- Menos resistencia, mejor transpirabilidad.
- Menos costo que los respiradores con válvula.
- La capa de carbón agregada ayuda a filtrar los niveles molestos de ozono y vapores orgánicos (menos que OSHA PEL).
- Se puede utilizar contra la mayoría de los humos de soldadura (sin aceite).
- Se adapta fácilmente debajo de campanas de soldadura.
- SmartStrap de tela suave le permite ajustar para un ajuste personalizado.
- SmartStrap permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no está en uso.
- Sin metales.
- Sello facial completo de espuma para mayor comodidad y menos presión.
- Se puede utilizar contra la mayoría de los humos de soldadura (sin aceite).
- Se adapta fácilmente debajo de campanas de soldadura.

Respirador Industrial Desechable

No. DIKEN: 20 20 48

MARCA: Moldex

MODELO: 4800

CUADRO TÉCNICO

| | |
|------------------|-------------------|
| MATERIAL: | 100% libre de PVC |
| COLOR: | Gris |
| DISEÑO: | Ondulado |

- La cubierta Dura-Mesh® resiste el colapso por el calor y la humedad.
- El puente nasal moldeado se sella fácilmente sin una muserola de metal.
- La pieza facial tiene un contorno natural para ejercer menos presión.
- El diseño FlexFit® se mueve fácilmente con tu cara y permanece en su lugar.

APLICACIONES

- Soldadura, corte por arco, operaciones de fundición, soldadura fuerte, pulverización de plasma, corte/soldadura por rayo láser, entornos de laboratorio, agricultura, fabricación petroquímica, plantas de procesamiento, reparación de automóviles, operaciones mineras, eliminación de desechos (sin presencia de aceites).

PRESENTACIÓN

- Caja con 8 piezas.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- Certificado por NIOSH para tener una eficiencia de filtrado del 95% o más para partículas no basadas en aceite.
- Certificado bajo 42CFR84.
- Cumple con la resistencia al calor y a las llamas de acuerdo con ANSI/ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- 100% libre de PVC, como todos los productos y empaques de Moldex: una alternativa más ecológica.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- No aplica.

No. DIKEN

20 20 48

