

## Arnés de Nylon de 3 Argollas



### DESCRIPCIÓN

- Fabricado con banda de nylon, herrajes de acero galvanizado y configuración con 5 puntos de ajuste en pecho, torso y área sub-pélvica que permite la distribución de manera uniforme de la fuerza de impacto con el fin de reducir la probabilidad de lesiones bruscas al sufrir una caída libre, brindando al usuario máxima protección y confort.
- Argolla en espalda anticaídas.
- Dos argollas en cadera para posicionamiento.
- Banda 50% más resistente de acuerdo a normativa.
- 5 puntos de ajuste: torso, área sub-pélvica y pecho.
- Sistema de conexión rápida para líneas de vida.
- Anillo D ajustable.
- Etiqueta de inspección.
- Número de serie.
- Indicadores de caída.
- Hebillas de liberación rápida.
- Clips retenedores de banda en puntos de ajuste.
- Colores naranja y negro para mayor visibilidad.
- Línea punteada para facilitar la inspección.
- Cosido con hilo que excede 3 veces la norma.
- Herraje de acero galvanizado a prueba de salinidad y corrosión con estampado, cumple con normativa.
- Opcional: Sistema de acojinamiento en diferentes áreas.
- Resistencia máxima arnes: 140 kg
- Resistencia banda nylon: 33.3 kn (7500 lbs)
- Resistencia anillo D: 22.2 kn (5000 lbs)

**No. DIKEN:** 20 29 72

**MARCA:** SKOLD

**MODELO:** AN3

### CUADRO TÉCNICO

<b>MATERIAL:</b>	Banda de nylon, herrajes de acero galvanizado
<b>COLOR:</b>	Anaranjado y negro
<b>TALLA:</b>	Universal

### APLICACIONES

- Protección contra caídas.

### PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

### NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- ANSI Z359.11 2021.

**No. DIKEN**

20 29 72



SISTEMA  
ANTICAÍDA



POSICIONAMIENTO

**DETALLES**



Argolla anticaídas



Argollas de posicionamiento



Indicador de caída



Conexión rápida para líneas de vida