

Líneas de Vida



No. DIKEN: 20 30 00

MARCA: Sköld

MODELO: LVN (tipo banda)

DESCRIPCIÓN

BANDA DE NYLON:

Resistencia a fuerza tensora 7.000 lbs. (31 kN).
Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA NRF024.

AMORTIGUADOR DE CAÍDA:

Fuerza mínima de apertura 450 lbs. (2 kN).
Máxima fuerza de impacto 900 lbs. (4 kN).
Máxima distancia de apertura 42 pulgadas (11 mt.)
Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA CSA NRF024,
ANSI Z359.13-2013 *

GANCHOS 3/4" DOBLE SEGURO:

Terminación de zinc platinado.
Apertura de puerta 3/4 pulg. (19 mm)
Resistencia de carga en puerta 3600 lbs. (16 kN)*
Resistencia de carga vertical al 100% 3600 lbs. (16 kN)*
Fuerza tensora total 5000 lbs. (22kN)
Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024
(Opcional)

GANCHOS 1" DOBLE SEGURO:

Terminación de zinc platinado.
Apertura de puerta 2 1/4 pulg.
Resistencia de carga en puerta 360 lbs. (16 kN)*
Resistencia de carga vertical al 100% 360 lbs. (16 kN)*
Fuerza tensora total 5000 lbs. (22kN)
Normas aplicadas: ANSI Z359.1 - OSHA, CSA, NRF024

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL BANDA:	Nylon
MATERIAL DE LOS GANCHOS:	Zinc
COLOR:	Negro
FUERZA MÍNIMA DE APERTURA	450 lbs. (2 kN)
MÁXIMA DISTANCIA DE APERTURA	42 pulgadas (11 mt.)

APLICACIONES

- Línea de vida, protección contra caídas.

PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- ANSI Z359.1 - OSHA, CSA NRF024.