



Eslinga con Amortiguador de Impacto

No. DIKEN: 20 30 44

MARCA: Golden Eagle

MODELO: SAW-DG18

DESCRIPCIÓN

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho con gancho de acero de 3/4".
- 2 ganchos grandes de 2 1/4" con amortiguador de impacto. Gancho de acero con mecanismo de doble seguro al centro.
- Longitud: 1.83 m / 6 ft.
- Diseño de absorbedor funcional.
- Diseño de costuras consistente.
- Elongación máxima: 1.2 m / 48".
- Peso: 2.38 kg / 5.24 lb.
- Capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs.
- Fuerza máxima de caída: 408 kg / 900 lbs.
- Color: rojo.

APLICACIONES

- Básico para detención de caídas y está diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador en conjunto con el arnés de cuerpo completo y el dispositivo de anclaje.

PRESENTACIÓN

- Pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- ANSI Z359.12-2019.
- ANSI Z359.13-2013.

CUADRO TÉCNICO

SISTEMA:	Contra caídas
BANDA:	Poliéster de alta tenacidad
GANCHOS:	2 ganchos grandes de acero, 1 gancho chico de acero
LONGITUD:	1.83 m / 6 ft
ELONGACIÓN MÁX.:	1.2 m / 48"
PESO	2.38 kg / 5.24 lb
CAPACIDAD:	59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
FUERZA MÁX. DE CAÍDA:	408 kg / 900 lbs
COLOR:	Rojo

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Durante el uso, el producto siempre debe ser protegido contra cortaduras ocasionadas por esquinas, filos ásperos y superficies abrasivas.
- Mantenga la eslinga lo más corta posible para reducir la distancia de la caída. Trate de que la eslinga limite la caída libre a un máximo de 1.2 m (4 pies), en una detención de caída.

No. DIKEN

20 30 44