

**Eslinga de Posicionamiento**



**No. DIKEN:** 20 30 45

**MARCA:** Golden Eagle

**MODELO:** LR300A-18

**DESCRIPCIÓN**

- Banda de poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho con 2 ganchos de acero de 3/4".
- Longitud: 1.83 m máx., 1.20 m min. / 5 ft máx., 4 ft min.
- Diseño de costuras consistente.
- Ganchos con certificación ANSI Z359.12-2019.
- Ajustable.
- Peso: 0.83 kg / 1.83 lbs.
- Capacidad de 59 - 140 kg / 130 - 310 lbs.
- Color: rojo.

**APLICACIONES**

- Cable de seguridad ajustable que permite al usuario posicionarse en un punto específico de la vertical y trabajar con ambas manos libres. También es útil como línea restrictiva de movimiento pero no debe utilizarse como dispositivo de detención de caídas.

**PRESENTACIÓN**

- Pieza.

**NORMATIVIDAD / APROBACIÓN**

- ANSI Z359.12-2019.
- ANSI Z359.3-2019.

**CONTRADICCIONES / LIMITANTES**

- No aplica.

**CUADRO TÉCNICO**

<b>SISTEMA:</b>	Posicionamiento
<b>BANDA:</b>	Poliéster de alta tenacidad
<b>GANCHOS:</b>	2 ganchos de acero
<b>LONGITUD:</b>	1.83 m máx., 1.20 m min. / 5 ft máx., 4 ft min.
<b>PESO:</b>	0.83 kg / 1.83 lbs
<b>CAPACIDAD:</b>	59 - 140 kg / 130 - 310 lbs
<b>COLOR:</b>	Rojo

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

- Durante el uso, el producto siempre debe ser protegido contra cortaduras ocasionadas por esquinas, filos ásperos y superficies abrasivas.

**No. DIKEN**

20 30 45