



### Detector Multigás MGT

**No. DIKEN:** 20 32 09

**MARCA:** Libus

**MODELO:** 904292

#### DESCRIPCIÓN

- Detectar gases críticos como CO, H<sub>2</sub>S, O<sub>2</sub> y LEL.
- Cuenta con un display LCD de fácil lectura que indica el valor de 2 concentración de gases simultáneamente.
- Autodiagnóstico automático.
- Alertas redundantes: alarma sonora, lumínica y vibratoria.
- Compacto y liviano, con carcasa robusta a prueba de golpes.
- Almacena eventos y mediciones.
- Clip para cinturón con anillo para colgar.

#### APLICACIONES

- Detección de gas.

#### PRESENTACIÓN

- Por pieza.

#### NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- MGT-P: Ex d ia IIC 14, IP 67.
- MGT-N: Ex a IIC T4, IP 67.

#### CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- Condiciones de operación a temperaturas de -20°C +50°C, humedad de 10 a 95% sin condensación.

#### CUADRO TÉCNICO

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>MATERIAL:</b>      | Policarbonato y elastómero                 |
| <b>PESO:</b>          | 240g                                       |
| <b>DIMENSIONES:</b>   | 60 x 40 x 118 mm                           |
| <b>GAS DETECTADO:</b> | CO, H <sub>2</sub> S, O <sub>2</sub> y LEL |

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- Alerta al usuario de manera redundante mediante una señal sonora de alarma, encendido intermitente LEDs y vibración. La alarma sólo se detiene cuando el usuario abandona el área contaminada.

**No. DIKEN**

20 32 09