



## Equipo Rociador ProSpray 2

**No. DIKEN:** 70 72 01

**MARCA:** SEKO

**MODELO:** PSPB216U1000

### DESCRIPCIÓN

- Conexiones de bronce resistentes al agua caliente, inyectores de polipropileno resistentes a químicos y carcasa resistente de acero inoxidable.
- Superficie tersa y ergonómica sin bordes filosos.
- Conexión directa a toma de agua, no requiere de electricidad o aire comprimido.
- Puede dosificar dos productos de forma simultanea o alternada.
- Puede utilizar uno o más químicos.
- Tubo de llenado diseñado para minimizar el exceso de espuma.
- No tiene conexiones roscadas de cierre hermético.
- Flujo: 3.5 gpm.
- Tasa de dilución: 15.4:1 - 2000:1.
- Presión: 22 - 100 PSI.

### CUADRO TÉCNICO

<b>CONEXIONES:</b>	Bronce
<b>CARCASA:</b>	Acero inoxidable
<b>INYECTORES:</b>	Polipropileno
<b>FLUJO:</b>	3.5 gpm
<b>TASA DE DILUCIÓN:</b>	15.4:1-2000:1
<b>PRESIÓN:</b>	22-100 PSI

### APLICACIONES

- Adecuado para procesamiento de alimentos, lácteos, sector industrial y agropecuario.

### CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

### PRESENTACIÓN

- Venta por pieza.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- No aplica.

**No. DIKEN**

70 72 01

### NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- No aplica.