



DESCRIPCIÓN

- CUBRECARA PLISADO DE 4 CAPAS FILTRO N99 Y CARBÓN ACTIVADO.
- Dun & Bradstreet D-U-N-S®: 812137685
- Cuatro capas plisadas de tela no tejida:
- Capa intermedia N99 con BFE $\geq 99\%$.
- Capa interna de tela no tejida de carbón activado.
- Capas externas de tela no tejida.
- Medida: 9 cm de largo x 17 cm de ancho.
- Clip plástico de ajuste nasal con doble filamento metálico.
- Dos bandas elásticas.
- Sellado de alta frecuencia.

APLICACIONES

- Cubre nariz y boca para evitar salpicaduras de saliva y/o desprendimiento involuntario de vello facial.
- Quirúrgico, médico y dental.
- Clínicas y hospitales.
- Trabajadores de salud.
- Laboratorios.
- Industria alimenticia.
- Desechos orgánicos.

PRESENTACIÓN

- Tipo de empaque: caja inner de 50 piezas.
- Múltiplo de venta: caja máster con 48 cajas de 50 piezas.

CUBRECARA PLISADO DE 4 CAPAS FILTRO N99 Y CARBÓN ACTIVADO

No. DIKEN: -

MARCA: Jyrsa

MODELO: JYR-1094CAN99

CUADRO TÉCNICO

MATERIAL:	Tela
DIMENSIONES:	9 cm x 17 cm
COLOR:	Negro

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

• -



Registrado ante
COFEPRIS
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS

N99
+ **ADVANCED PROTECTION**
Cumple / Meets
FDA 21-CFR-820.211-420
ASTM F2101-14, EN 14683:2014 & AS4381:2015
 $\geq 99\%$ BFE Eficiencia de Filtración Bacteriana
Bacterial Filtration Efficiency
SAWS PP DE INICIE 2500M WHITE - BFE 99%
Nelson Labs: 1060727-501

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

- No aplica.

No. DIKEN

COLOR

-

Negro

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- VENTAJAS:
- Único en el mercado con capa intermedia de tela no tejida N99, brinda un BFE (Eficiencia de filtración bacteriana) $\geq 99\%$.
- Capa interna de carbón activado que filtra vapores orgánicos y olores desagradables.
- Cuenta con las pruebas de laboratorio certificadas bajo los estándares de la FDA: 21-CFR-210-211-820 | ASTM F2101-14, EN14683:2014 & AS4381:2015 | SMMS PP OE PHOBIC 25GSM WHITE – BFE 99% – Nelson Labs: 1069727-S01
- Suave clip nasal plástico con doble filamento metálico.
- Tamaño amplio, se extiende hasta 17 cm.
- Fabricado bajo los más altos estándares de calidad e inocuidad.
- El material resiste la penetración del agua y cuenta con alta estabilidad.
- Hipoalergénico.

APLICACIONES




Quirúrgico, médico y dental.



Clínicas y hospitales.




Trabajadores de salud.



Laboratorios.



Industria alimenticia.



Desechos orgánicos.

